



Descrizione

AKUA *Touch* è un UPS a tecnologia **line-interactive** a **Microprocessore** con stabilizzatore di tensione (A.V.R.) sempre inserito.

E' dotato, di serie di un **Display Touch** a **Cristalli Liquidi** (LCD) di colore blu che permette una facile interpretazione delle principali informazioni di funzionamento.

Gli UPS della serie AKUA *Touch* sono progettati in modo da ottimizzare i consumi ed aumentare l'efficienza; questo sforzo progettuale si traduce con un **risparmio sino al 50%** di energia rispetto ai tradizionali UPS.

AKUA *Touch* si ripaga da sè!

Alla ON LITE, il rispetto dell'ambiente parte dai prodotti.

Ecco perchè AKUA *Touch* oltre ad essere efficiente sul piano energetico, è privo di molti agenti tossici ed è altamente riciclabile.

Tramite la porta di comunicazione **USB** e il Software di Gestione/Controllo **ViewPower**, disponibile gratuitamente presso il nostro sito nella sezione Download, permette una totale gestione automatica del sistema AKUA + PC.

Stabilizza la tensione on-line tramite uno stabilizzatore automatico di tensione **AVR (Automatic Voltage Regulator)**.

Garantisce il più elevato standard qualitativo ed è omologato dai più importanti produttori di computer e sistemi operativi.

Gode di **2 anni di garanzia** totale ed è in **pronta consegna**.

Silenzioso, leggero, piccolo, l'imballo in quadricromia è particolarmente adatto al mercato "Home & Small Office".

Applicazioni

- Personal Computer
- Workstation
- Server LAN
- POS (Point Of Sales)
- Stampante Inkjet
- Home Networking
- Home Entertainment

Vantaggi

- Potenze da 750VA a 2.400VA
- Display LCD Touch
- Pannello frontale lucido
- Accensione in assenza della rete elettrica (cold start)
- Tecnologia Line-Interactive con stabilizzatore di tensione (AVR) sempre inserito
- Elettronica assemblata con tecnologia SMD
- Quattro o sei prese di uscita IEC320 protette da black-out
- Protezione linea telefonica, Fax, Modem o LAN
- Elevata affidabilità
- Facilità di utilizzo
- Design curato ed ergonomico
- Interfaccia di comunicazione USB
- Dimensioni e pesi ridotti
- Software scaricabile gratuitamente dal nostro sito web

Scheda tecnica	Modello	AKUA Touch 75	AKUA Touch 100	AKUA Touch 120	AKUA Touch 180	AKUA Touch 240
	Codice	AKT75	AKT100	AKT120	AKT180	AKT240
Tecnologia		Line-Interactive				
Potenza	Informatica VA	750	1.000	1.200	1.800	2.400
	Elettrica VA	650	850	1.000	1.500	2.000
	Elettrica W	360	480	600	900	1.200
Ingresso	Fasi	Monofase + terra				
	Tensione	da 162 a 290 Vca				
	Frequenza	50 o 60 Hz (selezione automatica)				
Uscita	Forma d'onda	Sinusoidale da rete; a gradini da Inverter				
	Tensione	230 Vca ± 10% in modalità batteria				
	Frequenza	50 o 60 Hz ± 1 Hz in modalità batteria				
	Tempo d'intervento	Tipico 2 msec. - massimo 6 msec. incluso il tempo di rilevamento				
Batteria	Tipo	Ermetico al Piombo senza manutenzione				
	N. batterie	1			2	
	Tensione Vcc	12			24	
	Capacità Ah	7	9	2 x 7		2 x 9
	Autonomia tipica	10 minuti				
	Tempo di ricarica	6 ore recupero al 90% della capacità nominale dopo una scarica completa				
Protezioni	Corto circuito	Con fusibile da rete - con protezione elettronica da inverter				
	Batterie	Spegnimento fine scarica 1,65 V/elem.				
	Radio disturbi	In accordo alla marcatura CE ed allo standard FCC				
Interfaccia PC	USB	Software compatibile con i più diffusi sistemi operativi				
Allarme acustico	Mancanza rete	Suono ogni 10 secondi				
	Batteria scarica	Suono ogni secondo				
	Guasto	Suono continuo				
	Sovraccarico	Suono ogni 0,5 secondi				
Organi di comando		Interruttore di accensione e spegnimento				
Condizioni ambientali	Temperatura	Da 0 a +40°C				
	Umidità	Sino al 90% senza formazione di condensa				
Rumorosità	dBA a 1 metro	≥ 40				
Dimensioni	L x P x H mm	101 x 300 x 142			130 x 320 x 182	
Peso	kg	4,4	5	8,2	10,4	10,6
Collegamento ingresso	Presca	1 cavo fornito con spina Italiana				
Collegamento uscita	n. prese IEC 320	4			6	
	n. cavi forniti	1 cavo con presa e spina IEC 320				

Questa pubblicazione è diffusa per fornire esclusivamente informazioni di carattere generale. Ci riserviamo il diritto di apporre, senza alcun preavviso, le variazioni dettate dall'aggiornamento dei prodotti e dei servizi.



Display Touch



Interfaccia USB



Software di controllo UPS



Batteria al piombo ermetico



Tensione stabilizzata



Due anni di garanzia

ON LITE S.r.l.

Via Primo Stucchi, 78 - 20872 Cornate d'Adda (MB)

Tel. 039.688.30.40 - onlite@onlite.it - www.onlite.it